



LED PROJECTOR 2

LED High Convergence Light Source

約5メートルの投影距離で **最大 150** インチ相当



本体で操作 & リモコンで操作

2500ルーメン

フルHD入力対応

1280×720解像度

内蔵スピーカー

多彩な入力インターフェース

大型ガラスレンズ採用で歪みが少ない



直径5.7mmF125、3枚構造レンズを採用し映像を拡大し、投影する際の画質の劣化を極限まで抑えることで歪みが少ない投影を実現

キレイな描写を実現



MSTAR社のデコードソリューションを採用する事で、入力されたファイルを画質を保持したまま、リアルタイムに投影モジュールにデータを受け渡します。色情報や映像情報をきれいなまま投影する事を実現しました。

大型4Ω3Wスピーカー



小型ボディの中に大型シングルスピーカーを入れる事で安定した音質をお届けする事を実現。またサラウンドON機能を搭載し迫力ある音質を実現

豊富な接続端子で色々な機器の映像を投影



PC (VGA)		パソコンの映像出力 (VGA端子)
USB		USB接続HDD USBメモリーなど
HDMI		ゲーム機器 スマートフォンなど※
ビデオ (RCA)		DVDプレーヤーなど

※スマートフォンは各種変換ケーブルなどを用いてHDMI接続にする必要がございます。

仕様・詳細はスマートフォンのカメラにてQRコードを読み込んで頂く事で取扱説明書をご覧頂けます。

※パケット通信 (インターネット通信) が発生いたします。



USB接続では豊富なファイル形式に対応



動画対応形式詳細: [AVI] H.264/XVID/MPEG2/MPEG4 [MP4] H.264/MPEG4 [MPG] MPEG4/MPEG2

●ファイルに關しまして:

動画ファイルは1ファイル1.99GB、フルHD解像度までの対応となります。ファイルサイズ、解像度によりましては再生出来ない場合がございます。対応形式のファイルであってもすべてのファイル再生を保証するものではありません。

選べるボディーカラー

『ブラック』『ホワイト』の2色展開。お好きなカラーをお選びいただけます。



※販売時期によりましてはブラック又はホワイトのみ販売となる場合がございます。

※パッケージ表面上部の『本商品のカラー』をご確認ください。

多彩な投影方式を搭載



通常投影

天井投影

吊り天井 (逆さ投影)

ミラー投影 (左右反転投影)

入力解像度	フルHD(1080P)対応	インターフェース	HDMI/USB×2ポート/ビデオ(RCA)/PC(VGA)
出力解像度	1280×720相当	再生映像ファイル形式	3.5mmイヤホン出力 AVI形式(H.264,Xvid,MPEG-2,MPEG-4) MP4形式(H.264,MPEG-4) MKV形式(H.264,MPEG-4,MPEG-2) MPG形式(MPEG-4,MPEG-2)
対応アスペクト比	16:9 / 4:3	再生音声ファイル形式	AAC / MP3
明るさ	2500ルーメン	対応画像ファイル形式	JPEG / PNG / BMP / GIF
レンズ	ガラスレンズ3枚 (直径57mm大型レンズ) 焦点F125 多層反射防止コーティングガラス	USB対応フォーマット	NTFS / FAT32 / FAT16 (exFAT非対応)
コントラスト	1500:1	本体サイズ	204mm×153mm×82mm
LED寿命	約50000時間	本体重量	950g
投影距離	1.55~5.2メートル	付属品	AC電源アダプタ / リモコン / ビデオ接続用ケーブル / 説明書兼保証書
投影対応サイズ	36~150インチ相当		
投影傾き調整	高さ15度		
ファンノイズレベル	約25dB		
対応言語	日本語、英語、中国語		

商品名	型番	JANコード	上代 (税別)
LED PROJECTOR2 Black	SD-PJHD02 BK	4580127699432	¥13,800
LED PROJECTOR2 White	SD-PJHD02 WH	4580127699449	¥13,800

【パッケージサイズ】 295×190×115mm

