

フォークリフト 人検知AIカメラシステム

Detection AI

国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS
登録番号 KT-240077-A

従来構成

AIBC-1001S/1002S(モニターあり)

- 人検知AIカメラ** (品番: AI-C-140)
- キャリブレーションユニット** (品番: CU-001) ※設定時のみ接続
- 防水7インチ有線モニター** (品番: M-WP-HD7) ※最大4カメラ接続可能
- LED防水ブザー** (品番: LB-WP-001) / **LED非防水ブザー** (品番: LB-NWP-001)

AIBC-1003S/1004S(モニターなし)

- 人検知AIカメラ** (品番: AI-C-140)
- キャリブレーションユニット** (品番: CU-001) ※設定時のみ接続
- AIカメラ直接電源取得用ケーブル** (品番: AIPW3MC) ※カメラ増設ごとに1本必要
- LED防水ブザー** (品番: LB-WP-001) / **LED非防水ブザー** (品番: LB-NWP-001)

※LED防水ブザー(LB-WP-001)、LED非防水ブザー(LB-NWP-001)は廃盤予定。

新構成

従来構成ではモニターのあり、なし。カメラの台数、LEDブザーの種類から品番を選択する形式でしたが、新構成では、基本的なセットは2種類。

モニターありのDETAI-SET-A(Aセット)、モニターなしのDETAI-SET-B(Bセット)を選択し、オプションでカメラの追加やブザー、LEDを選択する形式に変更になります。

DETAI-SET-A (モニターありAセット)

- 人検知AIカメラ** (品番: AI-C-140)
- キャリブレーションユニット** (品番: CU-001) ※設定時のみ接続
- 防水7インチ有線モニター** (品番: M-WP-HD7) ※最大4カメラ接続可能

DETAI-SET-B (モニターなしBセット)

- 人検知AIカメラ** (品番: AI-C-140)
- キャリブレーションユニット** (品番: CU-001) ※設定時のみ接続
- AIカメラ直接電源取得用ケーブル** (品番: AIPW3MC) ※カメラ増設ごとに1本必要

オプション

警告装置 ※各ブザー・ランプから選択可能。(ランプのみ、ブザーのみにも対応)

- 防水音量調整ブザー** (品番: BZ-VWP-01) 最大110dB
音量調整可
- LEDランプ** (品番: LED-RL-01)
- 防水LED一体型ブザー** (品番: LB-WP-002) 最大110dB

※従来構成のLED防水ブザー(LB-WP-001)、LED非防水ブザー(LB-NWP-001)は廃盤予定。

カメラ追加時

- 人検知AIカメラ** (品番: AI-C-140) ※計4台まで増設可
- AIカメラ直電ケーブル** (品番: AIPW3MC)

その他

- 設置用磁石** (品番: NM-429 カメラ取付用)
(品番: NM-165 ブザー、LEDランプ取付用)
- DCDCコンバーター** (品番: DCDC110V) ※32V以上の電源から電力供給する際に必要になります。
- 延長ケーブル** (1.5m~20m各種)